

# CWM 2000 M-F

KONVEKTORY

VÝROBOK Č.: 204455

## Najdôležitejšie znaky

Stojanové konvektory s vysokým tepelným výkonom

---

Mechanický termostat

---

Najvyššiu úroveň prevádzkovej bezpečnosti zabezpečuje Integrovaný kyvadlový spínač ako ochrana proti prevráteniu.

---

Rukoväť a nožičky s kolieskami

---

Viacpólový vypínač

---

Rúrkové ohrievacie teleso z nerezovej ocele s dlhou životnosťou s ocelovými lamelami





Typ	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Obj. č.	204452	204453	204454

## Vykurovací výkon

Menovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimálny tepelný výkon (orientačná hodnota) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximálny nepretržitý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW

## Spotreba pomocného prúdu

I menovitom tepelnom výkone e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
I minimálnom tepelnom výkone e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
V pohotovostnom stave e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Druh tepelného výkonu/kontroly teploty v miestnosti

Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: jednotupňový tepelný výkon, bez riadenia teploty v miestnosti	-	-	-
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: dva alebo viac stupňov, ručne nastaviteľných, bez ovládania teploty v miestnosti	-	-	-
Spôsob kontroly tepelného výkonu/teploty v miestnosti: Kontrola teploty miestnosti s mechanickým termostatom	x	x	x
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: pomocou elektronického riadenia teploty v miestnosti	-	-	-
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dennej hodiny	-	-	-
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dňa v týždni	-	-	-

## Ostatné možnosti regulácie

Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním prítomnosti	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním otvoreného okna	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: s možnosťou diaľkového ovládania	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: adaptívna regulácia začiatku vykurovania	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: s obmedzením doby prevádzky	-	-	-

Ďalšie možnosti regulácie: čierny guľový senzor

- - -

---



Typ	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Obj. č.	204455	204456	204457

## Vykurovací výkon

Menovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Minimálny tepelný výkon (orientačná hodnota) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximálny nepretržitý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW

## Spotreba pomocného prúdu

I menovitom tepelnom výkone e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
I minimálnom tepelnom výkone e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
V pohotovostnom stave e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Druh tepelného výkonu/kontroly teploty v miestnosti

Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: jednotupňový tepelný výkon, bez riadenia teploty v miestnosti	-	-	-
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: dva alebo viac stupňov, ručne nastaviteľných, bez ovládania teploty v miestnosti	-	-	-
Spôsob kontroly tepelného výkonu/teploty v miestnosti: Kontrola teploty miestnosti s mechanickým termostatom	x	x	x
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: pomocou elektronického riadenia teploty v miestnosti	-	-	-
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dennej hodiny	-	-	-
Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dňa v týždni	-	-	-

## Ostatné možnosti regulácie

Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním prítomnosti	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním otvoreného okna	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: s možnosťou diaľkového ovládania	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: adaptívna regulácia začiatku vykurovania	-	-	-
Ďalšie možnosti regulácie: s obmedzením doby prevádzky	-	-	-

Ďalšie možnosti regulácie: čierny guľový senzor

-

-

-

Tento produkt je určený len do dobre izolovaných priestorov alebo len na príležitostné použitie. Hĺbka a výška vrátane nožičiek s kolieskami

**Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

Hlavná 1, 058 01 Poprad, Slovenská republika