

## CWM 3000 M-F

KONVEKTORY

VÝROBOK Č.: 204457

### Najdôležitejšie znaky

Stojanové konvektory s vysokým tepelným výkonom

Mechanický termostat

Najvyššiu úroveň prevádzkovej bezpečnosti zabezpečuje Integrovaný kyvadlový spínač ako ochrana proti prevráteniu.

Rukoväť a nožičky s kolieskami

Viacpólový prevádzkový spínač

Rúrkové ohrievacie teleso z nerezovej ocele s dlhou životnosťou s ocelovými lamelami



**CWM 750 M-F**  
Výrobok č.: 204452



**CWM 1000 M-F**  
Výrobok č.: 204453



**CWM 1500 M-F**  
Výrobok č.: 204454



**CWM 2000 M-F**  
Výrobok č.: 204455



**CWM 2500 M-F**  
Výrobok č.: 204456



Typ	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Obj. č.	204452	204453	204454

### Technické údaje

Sieťová prípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovitý prúd	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Inštalovaný príkon	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Trieda krytia	I	I	I
Farba	alpská biela	alpská biela	alpská biela
Rozsah nastavení	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Výška	546 mm	546 mm	546 mm
Šírka	426 mm	426 mm	582 mm
Hĺbka	305 mm	305 mm	305 mm
Hmotnosť	5,00 kg	5,00 kg	6,50 kg



Typ	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Obj. č.	204455	204456	204457

### Technické údaje

Sieťová prípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Menovitý prúd	8,7 A	10,9 A	13 A
Inštalovaný príkon	2 kW	2,5 kW	3 kW
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Trieda krytia	I	I	I
Farba	alpská biela	alpská biela	alpská biela
Rozsah nastavení	5-35 °C	5-35 °C	5-35 °C
Výška	546 mm	546 mm	546 mm
Šírka	738 mm	894 mm	1050 mm
Hĺbka	305 mm	305 mm	305 mm
Hmotnosť	8,70 kg	9,00 kg	10,30 kg

Tento produkt je určený len do dobre izolovaných priestorov alebo len na príležitostné použitie. Hĺbka a výška vrátane nožičiek s kolieskami

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)