

# WPM-RBS

REGULÁCIA

VÝROBOK Č.: 230381

Táto pripojovacia montážna sada sa zásadne vyžaduje pre systémy s tepelným čerpadlom so samostatnými vysokoúčinnými čerpadlami v spojení s manažérom tepelného čerpadla alebo modulom zmiešavača. Pozostáva z nástenného telesa s integrovanou reléovou doskou plošných spojov pre až šesť 230-voltových vstupov a šesť reléových výstupov MSR. Všetky vstupy a výstupy disponujú kódovanými konektormi Rast5 so skrútkovou svorkou.



## Najdôležitejšie znaky

Relé konštrukčná sada na pripojenie vysokoúčinných čerpadiel

Integrovaná reléová doska s plošnými spojmi až pre 6 vstupov a výstupov

Pripojenie cez zástrčku Rast5 pomocou skrútkovej svorky

Pri použití obehového čerpadla modelového radu Yonos UP 25/7.5 PCV (235949) sa môže upustiť od reléovej konštrukčnej sady.



Typ	WPM-RBS
Obj. č.	230381

## Technické údaje

Max. špičkový prúd	65 A
Max. zaťažiteľnosť reléových výstupov	2 (2) A
Max. prúd cez svorku „Sieť-L“	10 A
Napájacie napätie	230 V
Druh krytia (IP)	IP31
Šírka	205 mm
Výška	211 mm
Hĺbka	56 mm

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)