

AHP-CM 2

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK č.: 208660

Najdôležitejšie znaky

Kaskádový modul pre tepelné čerpadlá vzduch-voda na vonkajšiu inštaláciu s chladivom R290

Zjednodušený a minimalizovaný prierez cez plášť budovy

Znížená náročnosť pri plánovaní a inštalácii



AHP-CM 3
Výrobok č.: 208040



AHP-CM 4
Výrobok č.: 208009



AHP-CM 5
Výrobok č.: 208010



AHP-CM 6
Výrobok č.: 208011



Typ	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Obj. č.	208660	208040	208009

Technické údaje

Max. povolený tlak	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Hranica použitia na strane vykurovania min.	7 °C	7 °C	7 °C
Hranica použitia na strane vykurovania max.	75 °C	75 °C	75 °C
Max. povolený objemový prietok tepelného čerpadla	3 m ³ /h	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Max. povolený objemový prietok na strane vykurovania	18 m ³ /h	18 m ³ /h	18 m ³ /h
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Menovité napätie riadenia	230 V	230 V	230 V
Fázy riadenia	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Istenie riadenia	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Príkon	174 W	261 W	348 W
Príkon obehového čerpadla	87 W	87 W	87 W
Typ obehového čerpadla	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Druh krytia (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Vhodné pre	vonkajší	vonkajší	vonkajší
Výška	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Šírka	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Hĺbka	727 mm	727 mm	727 mm
Hmotnosť	135 kg	145 kg	150 kg
Pripojenie	DN 32	DN 32	DN 32
Prípojka prívodu/spiatiočky vykurovania	DN 65	DN 65	DN 65
Druh pripojenia	Pevná prípojka	Pevná prípojka	Pevná prípojka



Typ	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Obj. č.	208010	208011

Technické údaje

Max. povolený tlak	0,30 MPa	0,30 MPa
Hranica použitia na strane vykurovania min.	7 °C	7 °C
Hranica použitia na strane vykurovania max.	75 °C	75 °C
Max. povolený objemový prietok tepelného čerpadla	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Max. povolený objemový prietok na strane vykurovania	18 m ³ /h	18 m ³ /h
Frekvencia	50 Hz	50 Hz
Menovité napätie riadenia	230 V	230 V
Fázy riadenia	1/N/PE	1/N/PE
Istenie riadenia	1 x B16 A	1 x B16 A
Príkon	435 W	522 W
Príkon obehového čerpadla	87 W	87 W
Typ obehového čerpadla	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Druh krytia (IP)	IP14B	IP14B
Vhodné pre	vonkajší	vonkajší
Výška	1365 mm	1365 mm
Šírka	1170 mm	1170 mm
Hĺbka	727 mm	727 mm
Hmotnosť	155 kg	160 kg
Pripojenie	DN 32	DN 32
Prípojka prívodu/spiatočky vykurovania	DN 65	DN 65
Druh pripojenia	Pevná prípojka	Pevná prípojka

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html