# AHP-CM 3

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 208040

## Najdôležitejšie znaky

Kaskádový modul pre tepelné čerpadlá vzduch-voda na vonkajšiu inštaláciu s chladivom R290

Zjednodušený a minimalizovaný prieraz cez plášť budovy

Znížená náročnosť pri plánovaní a inštalácii

**AHP-CM 2**
Výrobok č.: 208660

**AHP-CM 4**
Výrobok č.: 208009

**AHP-CM 5**
Výrobok č.: 208010

**AHP-CM 6**
Výrobok č.: 208011

| Typ | AHP-CM 2 | AHP-CM 3 | AHP-CM 4 |
|---|---|---|---|
| Obj. č. | 208660 | 208040 | 208009 |

## Technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. povolený tlak | 0,30 MPa | 0,30 MPa | 0,30 MPa |
| Hranica použitia na strane vykurovania min. | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Hranica použitia na strane vykurovania max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Max. povolený objemový prietok tepelného čerpadla | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h |
| Max. povolený objemový prietok na strane vykurovania | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Menovité napätie riadenia | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fázy riadenia | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Istenie riadenia | 1 x B16 A | 1 x B16 A | 1 x B16 A |
| Príkon | 174 W | 261 W | 348 W |
| Príkon obehového čerpadla | 87 W | 87 W | 87 W |
| Typ obehového čerpadla | 2x Para 25-180/9-87 | 3x Para 25-180/9-87 | 4x Para 25-180/9-87 |
| Druh krytia (IP) | IP14B | IP14B | IP14B |
| Vhodné pre | vonkajší | vonkajší | vonkajší |
| Výška | 1365 mm | 1365 mm | 1365 mm |
| Šírka | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm |
| Hĺbka | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Hmotnosť | 135 kg | 145 kg | 150 kg |
| Pripojenie | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Prípojka prívodu/spiatočky vykurovania | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
| Druh pripojenia | Pevná prípojka | Pevná prípojka | Pevná prípojka |

| Typ | AHP-CM 5 | AHP-CM 6 |
|---|---|---|
| Obj. č. | 208010 | 208011 |

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Max. povolený tlak | 0,30 MPa | 0,30 MPa |
| Hranica použitia na strane vykurovania min. | 7 °C | 7 °C |
| Hranica použitia na strane vykurovania max. | 75 °C | 75 °C |
| Max. povolený objemový prietok tepelného čerpadla | 3 m³/h | 3 m³/h |
| Max. povolený objemový prietok na strane vykurovania | 18 m³/h | 18 m³/h |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Menovité napätie riadenia | 230 V | 230 V |
| Fázy riadenia | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Istenie riadenia | 1 x B16 A | 1 x B16 A |
| Príkon | 435 W | 522 W |
| Príkon obehového čerpadla | 87 W | 87 W |
| Typ obehového čerpadla | 5x Para 25-180/9-87 | 6x Para 25-180/9-87 |
| Druh krytia (IP) | IP14B | IP14B |
| Vhodné pre | vonkajší | vonkajší |
| Výška | 1365 mm | 1365 mm |
| Šírka | 1170 mm | 1170 mm |
| Hĺbka | 727 mm | 727 mm |
| Hmotnosť | 155 kg | 160 kg |
| Pripojenie | DN 32 | DN 32 |
| Prípojka prívodu/spiatočky vykurovania | DN 65 | DN 65 |
| Druh pripojenia | Pevná prípojka | Pevná prípojka |

**Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

**Obchodní partneri**

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html