

# AWG 315 SR.2

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 205786

## Najdôležitejšie znaky

Stabilná stenová priechodka aj pre veľmi hrubé steny

---

Teleskopicky nastaviteľná pre optimálne prispôsobenie

---

Stenová priechodka je vyrobená z EPS s vysokou hustotou

---

Prípadná vlhkosť sa odvádza cez integrované tvarové šikminy

---

Protidažďová žalúzia z hliníka lakovaného na strieborno sa vyznačuje vysokou mierou ochrany proti korózii

---

Tichá prevádzka a vysoký komfort vďaka tichej koncepcii protidažďovej žalúzie s nízkymi tlakovými stratami

---

Vniknutiu malých zvierat zabraňuje integrovaná ochranná mriežka

---

Veľká a široká odkvapová hrana s bočnou ochranou odtoku zabraňuje vzniku kondenzačných stôp vody na fasáde



**AWG 315 GL.2**  
Výrobok č.: 205787



**AWG 315 L.2**  
Výrobok č.: 205788



Typ	AWG 315 GL.2	AWG 315 L.2	AWG 315 SR.2
Obj. č.	205787	205788	205786

**Technické údaje**

Výška	440 mm	440 mm	440 mm
Šírka	440 mm	440 mm	440 mm
Hĺbka	340 mm	340 mm	340 mm
Prierez min.	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Hrúbka steny	325 - 500 mm	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Max. množstvo vzduchu	1300 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h
Farba	RAL 9006	Hliník, prirodzene eloxovaný	strieborná metalíza

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)