

# GWS 1

## PRÍSLUŠENSTVO

Pomocou stanice podzemnej vody GWS sa môže podzemná voda ako zdroj energie využívať aj pre tepelné čerpadlá zem-voda. Modely GWS 1 a 2 možno pripojiť k takmer všetkým tepelným čerpadlám zem-voda prostredníctvom konektorov John Guest. Kvalitné vybavenie modulov GWS, ako napr. doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele odolnej voči korózii, zabezpečuje dlhú životnosť a bezpečnú prevádzku.

### Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlá zem-voda sú výhodné z hľadiska účinnosti vďaka využívaniu podzemnej vody ako zdroja tepla

---

Tepelne izolovaný kryt

---

Vysoká prevádzková bezpečnosť

---

Variabilné usporiadanie (možnosť otočenia o 180°)

VÝROBOK Č.: 230659



**GWS 2**

Výrobok č.: 230660



Typ	GWS 1	GWS 2
Obj. č.	230659	230660

### Technické údaje

Prípojka tepelného čerpadla	28 mm	28 mm
Prípojka na strane tepelného zdroja	G 1 1/4	G 1 1/4
Teplonosné médium chlór	<0.5 mg/l	<0.5 mg/l
Teplonosné médium chlorid	<300 mg/l	<300 mg/l
Teplonosné médium železo s mangánom	<0.5 mg/l	<0.5 mg/l
Výška	630 mm	630 mm
Šírka	640 mm	640 mm
Hĺbka	230 mm	230 mm
Hmotnosť	20,50 kg	26,50 kg

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)