

SD 32-1 G

VÝROBOK Č.: 232977

Tlakové hadice pre prívodné a vratné potrubia (s 19 mm tepelnou izoláciou),
prevádzkový tlak 0,25 MPa so skrutkovými spojmi. S rovnými koncami.



Najdôležitejšie znaky

Tlaková hadica pre prívod a späť



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 32-0.6 G
Obj. č.	232976	232977	201710

Technické údaje

Prípojka na strane vykurovania a primárneho zdroja	G 1 1/4	G 1 1/4	
Pre veľkosti tlakových hadíc DN	25	32	32
Dĺžka	1 m	1 m	
Hrúbka tepelnej izolácie	19 mm	19 mm	
Vnútorňý priemer s izoláciou	80 mm	86 mm	
Max. prevádzkový pretlak	3,00 bar	3,00 bar	



Typ	SD 40-0.8 G
Obj. č.	201711

Technické údaje

Prípojka na strane vykurovania a primárneho zdroja

Pre veľkosti tlakových hadíc DN 40

Dĺžka

Hrúbka tepelnej izolácie

Vnútorňý priemer s izoláciou

Max. prevádzkový pretlak

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html