

SD 32-1 G

PRÍSLUŠENSTVO


VÝROBOK Č.: 232977


Tlakové hadice pre prívodné potrubia a spiatocky (s 19 mm tepelnou izoláciou), prevádzkový tlak 0,25 MPa so skrutkovými spojmi. S rovnými koncami.




Najdôležitejšie znaky

Tlaková hadica pre prívod a spiatocku

 **SD 25-1 G**
Výrobok č.: 232976

 **SD 32-0.6 G**
Výrobok č.: 201710

 **SD 40-0.8 G**
Výrobok č.: 201711



Typ	SD 25-1 G	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G
Obj. č.	232976	201710	232977

Technické údaje

Prípojka na strane vykurovania a primárneho zdroja	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Pre veľkosti tlakových hadíc DN	25	32	32
Dĺžka	1 m		1 m
Hrúbka tepelnej izolácie	19 mm		19 mm
Vnútorň priemer s izoláciou	80 mm		86 mm
Max. prevádzkový pretlak	3,00 bar		3,00 bar



Typ	SD 40-0.8 G
Obj. č.	201711

Technické údaje

Prípojka na strane vykurovania a primárneho zdroja	
Pre veľkosti tlakových hadíc DN	40
Dĺžka	
Hrúbka tepelnej izolácie	
Vnútorňý priemer s izoláciou	
Max. prevádzkový pretlak	

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html