

UP 30/1-10 PCV

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 205288

Najdôležitejšie znaky

Elektronicky riadené obehové čerpadlo s plynulou diferenciálnou reguláciou

Index využitia energie EEI: 0,20

Dopravná výška max. 10 m



UP 25/7.5 PCV
Výrobok č.: 201620



UP 30/1-8 PCV
Výrobok č.: 205286



UP 40/1-8 E
Výrobok č.: 206633



UP 50/1-12 E
Výrobok č.: 206636



Typ	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-8 PCV	UP 30/1-10 PCV
Obj. č.	201620	205286	205288

Technické údaje

Index energetickej účinnosti EEI	0,20	0,20	0,20
Pripojenie	G 1 1/2	G 2	G 2
Dopravná výška	8,40 m	8,00 m	10,00 m
Max. prietok	4,00 m ³ /h	9,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h
Príkon	10-60 W	130 W	200 W
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Regulácia prostredníctvom 0 – 10 V signálu s modulom IF	-	x	x
Regulácia prostredníctvom rozdielového tlaku	x	x	x
Regulácia prostredníctvom signálu PWM	x	x	x
Inštaláčna dĺžka	180 mm	180 mm	180 mm



Typ	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Obj. č.	206633	206636

Technické údaje

Index energetickej účinnosti EEI	0,23	0,23
Pripojenie	DN 40	DN 50
Dopravná výška	8,00 m	12,00 m
Max. prietok	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Príkon	12-310 W	25-590 W
Menovité napätie	230 V	230 V
Regulácia prostredníctvom 0 – 10 V signálu s modulom IF	x	x
Regulácia prostredníctvom rozdielového tlaku	x	x
Regulácia prostredníctvom signálu PWM	-	-
Inštaláčna dĺžka	220 mm	280 mm

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html