

UPF 40/1-8 E

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 227413

Energeticky účinné solánkove obehové čerpadlo ($EEL \leq 0,23$), elektronicky regulované, s tepelnou izoláciou odolnou voči difúzii pary.





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Obj. č.	232532	227413	227414

Technické údaje

Index energetickej účinnosti EEI	0,23	0,23	0,23
Pripojenie	G 2	DN 40	DN 50
Dopravná výška	8,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. prietok	8,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Príkon	8-130 W	12-310 W	25-590 W
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Regulácia prostredníctvom 0 – 10 V signálu s modulom IF	-	-	-
Regulácia prostredníctvom rozdielového tlaku	x	x	x
Regulácia prostredníctvom signálu PWM	-	-	-
Inštalčná dĺžka	180 mm	220 mm	280 mm

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html