

HPG-I 08 CS Premium

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

VÝROBOK Č.: 202629

Pre pohodu v domácnosti

Tepelné čerpadlo zem-voda prinesie do vášho domova komfort. Prístroj s inverterovou technológiou získava teplo zo zeme a využíva ho na vykurovanie a prípravu teplej vody. K dispozícii je však aj vo variante s funkciou pasívneho chladenia. Tepelné čerpadlo ako sofistikované technické riešenie zvýši komfort vášho bývania v každom ročnom období vďaka konštantnému tepelnému výkonu s vysokou teplotou na vstupe.

Vysoká účinnosť počas celého roka

S jedným z piatich výkonových variantov tohto modelového radu budete mať k dispozícii dokonalé riešenie tak pre novostavbu, ako aj pre rekonštrukciu. Inverterová technológia vám zaručí presne taký vykurovací výkon, aký potrebujete. Tým znížite vašu spotrebu energie na minimum, ušetríte peniaze a ešte aj optimalizujete klímu v domácnosti – a to všetko súčasne.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo zem-voda na vykurovanie pre vnútornú inštaláciu, voliteľná možnosť chladenia

Optimálny výkon a maximálna efektívnosť vďaka inverterovej technológii

Chladivo, ktoré dokáže vyhovieť požiadavkám budúcnosti a nezaťažuje životné prostredie

Voliteľná možnosť integrovania do domácej siete a ovládania prostredníctvom smartfónu

Vysoké teploty na vstupe do 75 °C pre energeticky efektívne vykurovanie a veľké množstvo zmiešanej vody



HPG-I 04 CS Premium
Výrobok č.: 202627



HPG-I 06 CS Premium
Výrobok č.: 202628



HPG-I 12 CS Premium
Výrobok č.: 202630



HPG-I 15 CS Premium
Výrobok č.: 202631



Typ	HPG-I 04 CS Premium	HPG-I 06 CS Premium	HPG-I 08 CS Premium
Obj. č.	202627	202628	202629

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A+++	A+++	A+++
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Tepelný výkon pri B0/W35 (min/max)	1,0-4,2 kW	1,0-6,6 kW	1,0-7,6 kW
Chladiaci výkon pre B15/W23	2,5 kW	3 kW	4 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	38-40 dB(A)	38-43 dB(A)	38-45 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	75 °C	75 °C	75 °C
Výška	1369 mm	1369 mm	1369 mm
Šírka	598 mm	598 mm	598 mm
Hĺbka	658 mm	658 mm	658 mm
Hmotnosť	180 kg	180 kg	180 kg
Menovité napätie kompresora	230 V	230 V	230 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	230 V	230 V	230 V
Chladivo	R454 C	R454 C	R454 C
Prípojka na strane vykurovania	28 mm	28 mm	28 mm

Prípojka na strane tepelného zdroja

28 mm
rozpojiteľný spoj

28 mm
rozpojiteľný spoj

28 mm
rozpojiteľný spoj



Typ	HPG-I 12 CS Premium	HPG-I 15 CS Premium
Obj. č.	202630	202631

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A+++	A+++
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW
Tepelný výkon pri B0/W35 (min/max)	2,1-12,7 kW	2,1-14,8 kW
Chladiaci výkon pre B15/W23	6 kW	8 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	5,01	4,86
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59	5,44
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	39-46 dB(A)	39-47 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	75 °C	75 °C
Výška	1369 mm	1369 mm
Šírka	598 mm	598 mm
Hĺbka	658 mm	658 mm
Hmotnosť	190 kg	190 kg
Menovité napätie kompresora	230 V	230 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	230 V	230 V
Chladivo	R454 C	R454 C
Prípojka na strane vykurovania	28 mm	28 mm

Prípojka na strane tepelného zdroja

28 mm
rozpojitelný spoj

28 mm
rozpojitelný spoj

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html