

WPE-I 05 H 400 Plus

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

VÝROBOK Č.: 205828

Stavte na flexibilitu

Výkonný prístroj s vysokou účinnosťou zásobí váš dom teplom a teplou vodou. Pritom máte úplnú voľnosť pri voľbe zásobníka a môžete ho kombinovať s takmer každým z našich zásobníkových ohrievačov vody. Vďaka integrovaným kľúčovým komponentom vám váš odborný montážnik toto tepelné čerpadlo nainštaluje rýchlo a jednoducho.

Komfort s dotykom

Komfortné ovládanie pre vašu príjemnú klímu v miestnosti vždy podľa vašich predstáv zabezpečuje inovatívna regulácia tepelného čerpadla. Túto je možné ovládať jednoducho a intuitívne prostredníctvom dotykovej obrazovky s dobre čitateľným farebným displejom.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo zem-voda na vykurovanie a prípravu teplej vody pre vnútornú inštaláciu

Vhodné pre novostavby a rekonštrukcie

Vhodné aj pre väčšie rodinné domy

Nízke náklady na energiu vďaka vzorovej účinnosti

Vysoká účinnosť vďaka optimálne navzájom zosúladeným komponentom s kvalitnou technológiou

Veľmi vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka teplote na vstupe až 62 °C

Možnosť chladenia vďaka integrovanej regulačnej technike (sú potrebné dodatočné komponenty)



WPE-I 07 H 400 Plus
Výrobok č.: 205829



WPE-I 10 H 400 Plus
Výrobok č.: 205831



WPE-I 13 H 400 Plus
Výrobok č.: 205832




WPE-I 17 H 400 Plus
Výrobok č.: 205833



Typ	WPE-I 05 H 400 Plus	WPE-I 07 H 400 Plus	WPE-I 10 H 400 Plus
Obj. č.	205828	205829	205831

Technické údaje

Menovité napätie kompresora	400 V	400 V	400 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	400 V	400 V	400 V
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,74	4,96	5,09
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	5,56 kW	7,35 kW	9,81 kW
Tepelný výkon pri B0/W55 (EN 14511)	5,00 kW	6,84 kW	9,25 kW
Príkon pri B0/W35 (EN 14511)	1,26 kW	1,59 kW	2,06 kW
Príkon pri B0/W55 (EN 14511)	1,80 kW	2,43 kW	3,04 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,62	4,76
Výkonové číslo pri B0/W55 (EN 14511)	2,78	2,81	3,04
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	60 °C	60 °C	60 °C
Výška	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Šírka	600 mm	600 mm	600 mm
Hĺbka	707 mm	707 mm	707 mm
Hmotnosť	113 kg	125 kg	130 kg
Chladivo	R452 B	R452 B	R452 B



Typ	WPE-I 13 H 400 Plus	WPE-I 17 H 400 Plus
Obj. č.	205832	205833

Technické údaje

Menovité napätie kompresora	400 V	400 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	400 V	400 V
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,94	4,79
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	12,42 kW	16,69 kW
Tepelný výkon pri B0/W55 (EN 14511)	11,85 kW	15,77 kW
Príkonnosť pri B0/W35 (EN 14511)	2,75 kW	3,77 kW
Príkonnosť pri B0/W55 (EN 14511)	3,94 kW	5,30 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,52	4,43
Výkonové číslo pri B0/W55 (EN 14511)	3,01	2,98
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	46 dB(A)	46 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	60 °C	60 °C
Výška	1430 mm	1430 mm
Šírka	600 mm	600 mm
Hĺbka	707 mm	707 mm
Hmotnosť	135 kg	148 kg
Chladivo	R452 B	R452 B

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html