

WPE-I 13 H 400 Plus

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

VÝROBOK Č.: 205832

Stavte na flexibilitu

Výkonný prístroj s vysokou účinnosťou zásobí váš dom teplom a teplou vodou. Pritom máte úplnú voľnosť pri voľbe zásobníka a môžete ho kombinovať s takmer každým z našich zásobníkových ohrievačov vody. Vďaka integrovaným kľúčovým komponentom vám váš odborný montážnik toto tepelné čerpadlo nainštaluje rýchlo a jednoducho.

Komfort s dotykom

Komfortné ovládanie pre vašu príjemnú klímu v miestnosti vždy podľa vašich predstáv zabezpečuje inovatívna regulácia tepelného čerpadla. Túto je možné ovládať jednoducho a intuitívne prostredníctvom dotykovej obrazovky s dobre čitateľným farebným displejom.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo zem-voda na vykurovanie a prípravu teplej vody pre vnútornú inštaláciu

Vhodné pre novostavby a rekonštrukcie

Vhodné aj pre väčšie rodinné domy

Nízke náklady na energiu vďaka vzorovej účinnosti

Vysoká účinnosť vďaka optimálne navzájom zosúladeným komponentom s kvalitnou technológiou

Veľmi vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka teplote na vstupe až 62 °C

Možnosť chladenia vďaka integrovanej regulačnej technike (sú potrebné dodatočné komponenty)



WPE-I 05 H 400 Plus
Výrobok č.: 205828



WPE-I 07 H 400 Plus
Výrobok č.: 205829



WPE-I 10 H 400 Plus
Výrobok č.: 205831



WPE-I 17 H 400 Plus
Výrobok č.: 205833



Typ	WPE-I 05 H 400 Plus	WPE-I 07 H 400 Plus	WPE-I 10 H 400 Plus
Obj. č.	205828	205829	205831

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++	A++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A++	A++	A++
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	5,56 kW	7,35 kW	9,81 kW
Tepelný výkon pri B0/W55 (EN 14511)	5,00 kW	6,84 kW	9,25 kW
Príkion pri B0/W35 (EN 14511)	1,26 kW	1,59 kW	2,06 kW
Príkion pri B0/W55 (EN 14511)	1,80 kW	2,43 kW	3,04 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,62	4,76
Výkonové číslo pri B0/W55 (EN 14511)	2,78	2,81	3,04
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,74	4,96	5,09
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	60 °C	60 °C	60 °C
Výška	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Šírka	600 mm	600 mm	600 mm
Hĺbka	707 mm	707 mm	707 mm
Hmotnosť	113 kg	125 kg	130 kg
Menovité napätie kompresora	400 V	400 V	400 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	400 V	400 V	400 V
Chladivo	R452 B	R452 B	R452 B



Typ	WPE-I 13 H 400 Plus	WPE-I 17 H 400 Plus
Obj. č.	205832	205833

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55	A++	A++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55	A++	A++
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	12,42 kW	16,69 kW
Tepelný výkon pri B0/W55 (EN 14511)	11,85 kW	15,77 kW
Príkon pri B0/W35 (EN 14511)	2,75 kW	3,77 kW
Príkon pri B0/W55 (EN 14511)	3,94 kW	5,30 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,52	4,43
Výkonové číslo pri B0/W55 (EN 14511)	3,01	2,98
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,94	4,79
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	46 dB(A)	46 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	60 °C	60 °C
Výška	1430 mm	1430 mm
Šírka	600 mm	600 mm
Hĺbka	707 mm	707 mm
Hmotnosť	135 kg	148 kg
Menovité napätie kompresora	400 V	400 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	400 V	400 V
Chladivo	R452 B	R452 B

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html