

# WPF 20 Set

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

VÝROBOK Č.: 185365

Každá súprava tepelných čerpadiel pozostáva z dvoch tepelných čerpadiel modulového radu, ako aj kompaktnej inštalácie a manažéra tepelného čerpadla WPM. Vďaka tejto kombinovateľnej konštrukcii je možné presné prispôsobenie požiadavkám kladeným na teplo. Optimálne prispôsobené príslušenstvo garantuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu celého systému tepelných čerpadiel.



## Najdôležitejšie znaky

20,04 kW tepelný výkon pri B0/W35

---

Mimoriadne tiché v prevádzke

---

Teplota vstupu vykurovania až 60 °C

---

Jednoduchá a rýchla inštalácia



Typ	WPF 20 Set	WPF 23 Set	WPF 26 Set
Obj. č.	185365	185366	182139
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	20,04 kW	23,00 kW	25,96 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,49	4,54	4,57

#### Technické údaje

Prietok na strane zdroja tepla	4,4 m <sup>3</sup> /h	5,4 m <sup>3</sup> /h	6,2 m <sup>3</sup> /h
Dimenzovaný objemový prietok kúrenia men. pri B0/W35 a 7 K	2,44 m <sup>3</sup> /h	2,87 m <sup>3</sup> /h	3,30 m <sup>3</sup> /h
Menovité napätie kompresora	400 V	400 V	400 V
Výška	960 mm	960 mm	960 mm
Šírka	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Hĺbka	680 mm	680 mm	680 mm
Hmotnosť	224 kg	232 kg	240 kg



Typ	WPF 29 Set	WPF 32 Set
Obj. č.	220896	220897
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	29,94 kW	33,98 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,44	4,35

#### Technické údaje

Prietok na strane zdroja tepla	7,2 m <sup>3</sup> /h	8,2 m <sup>3</sup> /h
Dimenzovaný objemový prietok kúrenia men. pri B0/W35 a 7 K	3,63 m <sup>3</sup> /h	3,96 m <sup>3</sup> /h
Menovité napätie kompresora	400 V	400 V
Výška	960 mm	960 mm
Šírka	1240 mm	1240 mm
Hĺbka	680 mm	680 mm
Hmotnosť	245 kg	250 kg

Celková hmotnosť je rozdelená na dve dopravné jednotky.

**Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

**Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)