EIL 3 Trend + UT

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 205972

Tento set pozostávajúci z mini prietokového ohrievača vody a dvojkohútikovej armatúry zabezpečí optimálne zosúladenie prístroja a armatúry.

Najdôležitejšie znaky

Pre úsporné zásobovanie umývadla

Mini prietokový ohrievač vody v zostave s vhodnou armatúrou

Komponent setu 1

Typ	EIL 3 Trend
Produktový set	EIL 3 Trend + UT

Technické údaje

Menovité napätie	230 V
Menovité napätie 1	200 V
Menovité napätie 2	220 V
Menovité napätie 3	230 V
Menovité napätie 4	240 V
Menovitý výkon	3,53 kW
Menovitý výkon 1	2,7 kW
Menovitý výkon 2	3,2 kW
Menovitý výkon 3	3,53 kW
Menovitý výkon 4	3,8 kW
Menovitý prúd	15,2 A
Menovitý prúd 1	13,3 A
Menovitý prúd 2	14,5 A
Menovitý prúd 3	15,2 A
Menovitý prúd 4	15,8 A
Poistka	16 A
Istenie 1	16 A
Istenie 2	16 A
Istenie 3	16 A

Istenie 4	16 A
Frekvencia	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz
Frekvencia 3	50/60 Hz
Frekvencia 4	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE
Špecifická vodivosť σ15 ≤	909 µS/cm
Špecifická vodivosť σ15 ≤ (pri ϑstudené ≤ 25 °C)	909 µS/cm
Špecifická vodivosť σ15 ≤ (pri ϑstudené > 25 °C)	909 µS/cm
Špecifický odpor ρ15 ≥	1100 Ω cm
Špecifický odpor ρ15 ≥ (pri ϑstudené ≤ 25 °C)	1100 Ω cm
Špecifický odpor ρ15 ≥ (pri ϑstudené > 25 °C)	1100 Ω cm
Výška	143 mm
Šírka	190 mm
Hĺbka	82 mm
Prípojka vody	G 3/8 A
Zapínacie množstvo vody	> 1,0 l/min
Druh krytia (IP)	IP25
Farba	biely
Hmotnosť	1,40 kg

Komponent setu 2

Typ	MAZ
Produktový set	EIL 3 Trend + UT

Technické údaje

Použitie	Umývadlo
Spôsob montáže	Jednootvorová batéria
Povrch	chrómovaný
Pripojenie	Pripojovacie hadice
Vyloženie (ramena)	134 mm
Výška výtoku	167 mm
Prietok	6 l/min

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html