

EIL 4 Trend + UTE

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 205976

Tento set pozostávajúci z mini prietokového ohrievača vody a jednopákovkej zmiešavacej armatúry zabezpečí optimálne zosúladenie prístroja a armatúry.

Najdôležitejšie znaky

Pre úsporné zásobovanie umývadla

Mini prietokový ohrievač vody v zostave s vhodnou armatúrou



EIL 3 Trend + UTE

Výrobok č.: 205973

Komponent setu **1**



Typ	EIL 3 Trend	EIL 4 Trend
Produktový set	EIL 3 Trend + UTE	EIL 4 Trend + UTE

Technické údaje

Menovité napätie	230 V	230 V
Menovité napätie 1	200 V	200 V
Menovité napätie 2	220 V	220 V
Menovité napätie 3	230 V	230 V
Menovité napätie 4	240 V	240 V
Menovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW
Menovitý výkon 1	2,7 kW	3,3 kW
Menovitý výkon 2	3,2 kW	4,0 kW
Menovitý výkon 3	3,53 kW	4,4 kW
Menovitý výkon 4	3,8 kW	4,8 kW
Menovitý prúd	15,2 A	19,1 A
Menovitý prúd 1	13,3 A	16,7 A
Menovitý prúd 2	14,5 A	18,2 A
Menovitý prúd 3	15,2 A	19,1 A
Menovitý prúd 4	15,8 A	20 A
Poistka	16 A	20 A
Istenie 1	16 A	20 A
Istenie 2	16 A	20 A
Istenie 3	16 A	20 A

Istenie 4	16 A	20 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 3	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 4	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Výška	143 mm	143 mm
Šírka	190 mm	190 mm
Hĺbka	82 mm	82 mm
Prípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A
Zapínacie množstvo vody	> 1,0 l/min	> 1.3 l/min
Druh krytia (IP)	IP25	IP25
Farba	biely	biely
Hmotnosť	1,40 kg	1,40 kg

Komponent setu **2**

Typ	MAE-W	MAE-W
Produktový set	EIL 3 Trend + UTE	EIL 4 Trend + UTE

Technické údaje

Použitie	Umývadlo	Umývadlo
Spôsob montáže	Jednootvorová batéria	Jednootvorová batéria
Povrch	chrómovaný	chrómovaný
Pripojenie	Pripojovacie hadice	Pripojovacie hadice
Vyloženie (ramena)	112 mm	112 mm
Výška výtoku	44 mm	44 mm
Prietok	5,8 l/min	5,8 l/min

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html