

## PEG 18

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

**Spoliehajte sa na konštantný výkon** Tento prietokový ohrievač vody vám to mimoriadne uľahčí. Dvojstupňový výber umožňuje nastavenie teploty, ktorú bude mať voda vytekajúca z armatúry. Jednu z dvoch teplôt môžete určiť prostredníctvom otočného ovládača. Stačí raz nastaviť a je to.

**Užívajte si komfort teplej vody bez starostí** Prietokový ohrievač vody udržiava zvolenú teplotu vďaka elektronickému riadeniu. Navyše indikuje, keď vám hrozí nebezpečenstvo obarenia. Nič teda nestojí v ceste tomu, užívať si príjemne teplú vodu každý deň.

### Najdôležitejšie znaky

Vysoký komfort vďaka elektronickému riadeniu

Konštantné teploty až do maximálneho výkonu

Vysoká energetická účinnosť – možné úspory až do 30 % v porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi vody

Dvojstupňové nastavenie teploty s používateľskými symbolmi

Systém vykurovania neizolovaným drôtom odolný proti usadzovaniu vodného kameňa

VÝROBOK Č.: 233995



**PEG 21**

Výrobok č.: 233996



Typ	PEG 18	PEG 21
Obj. č.	233995	233996

## Technické údaje

Menovité napätie	400 V	400 V
Menovité napätie 1	380 V	380 V
Menovité napätie 2	400 V	400 V
Menovitý výkon	18 kW	21 kW
Menovitý výkon 1	16,2 kW	19 kW
Menovitý výkon 2	18 kW	21 kW
Menovitý prúd	26 A	31 A
Menovitý prúd 1	24,7 A	29,5 A
Menovitý prúd 2	26 A	31 A
Poistka	25 A	32 A
Istenie 1	25 A	32 A
Istenie 2	25 A	32 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	3/PE	3/PE
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 380 V)	900 $\mu\text{S/cm}$	900 $\mu\text{S/cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 400 V)	900 $\mu\text{S/cm}$	900 $\mu\text{S/cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\theta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$

Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm
Zapínacie množstvo vody	>3,0 l/min	>3,0 l/min
Nastavenie teploty	42-55 °C	42-55 °C
Farba	biely	biely
Výška	485 mm	485 mm
Šírka	226 mm	226 mm
Hĺbka	93 mm	93 mm
Hmotnosť	3,60 kg	3,60 kg
Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	A	A

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)