

## PEG 21

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 233996

**Spoliehajte sa na konštantný výkon** Tento prietokový ohrievač vody vám to mimoriadne uľahčí. Dvojstupňový výber umožňuje nastavenie teploty, ktorú bude mať voda vytekajúca z armatúry. Jednu z dvoch teplôt môžete určiť prostredníctvom otočného ovládača. Stačí raz nastaviť a je to.

**Užívajte si komfort teplej vody bez starostí** Prietokový ohrievač vody udržiava zvolenú teplotu vďaka elektronickému riadeniu. Navyše indikuje, keď vám hrozí nebezpečenstvo obarenia. Nič teda nestojí v ceste tomu, užívať si príjemne teplú vodu každý deň.

### Najdôležitejšie znaky

Vysoký komfort vďaka elektronickému riadeniu

Konštantné teploty až do maximálneho výkonu

Vysoká energetická účinnosť – možné úspory až do 30 % v porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi vody

Dvojstupňové nastavenie teploty s používateľskými symbolmi

Systém vykurovania neizolovaným drôtom odolný proti usadzovaniu vodného kameňa



**PEG 18**  
Výrobok č.: 233995



**PEG 24**  
Výrobok č.: 233997



Typ	PEG 18	PEG 21	PEG 24
Obj. č.	233995	233996	233997

## Technické údaje

Menovité napätie	400 V	400 V	400 V
Menovité napätie 1	380 V	380 V	380 V
Menovité napätie 2	400 V	400 V	400 V
Menovitý výkon	18 kW	21 kW	24 kW
Menovitý výkon 1	16,2 kW	19 kW	21,7 kW
Menovitý výkon 2	18 kW	21 kW	24 kW
Menovitý prúd	26 A	31 A	35 A
Menovitý prúd 1	24,7 A	29,5 A	33,3 A
Menovitý prúd 2	26 A	31 A	35 A
Poistka	25 A	32 A	35 A
Istenie 1	25 A	32 A	35 A
Istenie 2	25 A	32 A	35 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	3/PE	3/PE	3/PE
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 380 V)	900 $\mu\text{S/cm}$	900 $\mu\text{S/cm}$	900 $\mu\text{S/cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 400 V)	900 $\mu\text{S/cm}$	900 $\mu\text{S/cm}$	900 $\mu\text{S/cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ a 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$

Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 400 V)	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm
Zap	>3,0 l/min	>3,0 l/min	>3,0 l/min
Nastavenie teploty	42-55 °C	42-55 °C	42-55 °C
Farba	biely	biely	biely
Výška	485 mm	485 mm	485 mm
Šírka	226 mm	226 mm	226 mm
Hĺbka	93 mm	93 mm	93 mm
Hmotnosť	3,60 kg	3,60 kg	3,60 kg
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)