

PER 18/21/24

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 233990

Ohrev vody podľa vašich požiadaviek

Najdôležitejšie informácie rýchlo a spoľahlivo Každý model z našich plne elektronicky regulovaných prietokových ohrievačov vody dodáva teplú vodu vždy presne s takou teplotou, akú ste nastavili. Teplá voda bez kompromisov. Aby bol zabezpečený komfortný ohrev vody, zariadenia vyrovnávajú všetky vonkajšie vplyvy. Vďaka tomu budete mať k dispozícii len takú vodu, akú chcete. Zaručený komfort.



Najdôležitejšie znaky

Maximálny komfort vďaka plnoelektrickej regulácii

Vždy na stupeň presná požadovaná teplota vďaka automatickému obmedzeniu prietoku

S diaľkovým ovládaním (dosah až 25 m)

Vysoká energetická účinnosť – možné úspory až do 30 % v porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi vody

Úsporná prevádzka s ECO režimom

Rozsiahle komfortné a bezpečnostné funkcie

Vhodné pre predhriatu vodu do 45 °C



Typ	PER 18/21/24
Obj. č.	233990

Technické údaje

Menovité napätie	400 V
Menovité napätie 1	380 V
Menovité napätie 2	400 V
Menovité napätie 3	415 V
Menovitý výkon	18/21/24 kW
Menovitý výkon 1	16.2/19/21.7 kW
Menovitý výkon 2	18/21/24 kW
Menovitý výkon 3	19.4/22.6/25.8 kW
Menovitý prúd	29/31/35 A
Menovitý prúd 1	27.6/29.5/33.3 A
Menovitý prúd 2	29/31/35 A
Menovitý prúd 3	30.1/32.2/36.3 A
Poistka	32/32/35 A
Istenie 1	32/32/35 A
Istenie 2	32/32/35 A
Istenie 3	32/32/40 A
Frekvencia	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz
Frekvencia 3	50/- Hz
Fázy	3/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$ a 380 V)	900 Ω cm

Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri ťstudené ≤ 25 °C a 400 V)	900 Ω cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri ťstudené ≤ 25 °C a 415 V)	1000 Ω cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri ťstudené ≤ 45 °C a 380 V)	1200 Ω cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri ťstudené ≤ 45 °C a 400 V)	1200 Ω cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri ťstudené ≤ 45 °C a 415 V)	1300 Ω cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri ťstudené ≤ 25 °C a 380 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri ťstudené ≤ 25 °C a 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri ťstudené ≤ 25 °C a 415 V)	1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri ťstudené ≤ 45 °C a 380 V)	830 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri ťstudené ≤ 45 °C a 400 V)	830 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri ťstudené ≤ 45 °C a 415 V)	770 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Nastavenie teploty	30-60 °C
Farba	biely
Zap	>2.5 l/min
Výška	485 mm
Šírka	226 mm
Hĺbka	93 mm
Hmotnosť	3,80 kg
Trieda energetickej účinnosti	A

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html