

## PEY 18/21/24

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 233993

### Prispôsobte si vodu svojim potrebám

**Flexibilne nastavíte a okamžite si užívate** Tento prietokový ohrievač má všetko pod kontrolou. Kolísania teploty a dlhé doby ohrevu vody už pre vás viac nie sú problémom. Dôvod: elektronická regulácia permanentne kontroluje teplotu vody. Pre vás to znamená požadovanú, na stupeň presnú teplotu vody bez obmedzení.



### Najdôležitejšie znaky

Najvyšší komfort vďaka elektronickej regulácii s výtokovým snímačom

Na stupeň presná požadovaná teplota až do maximálneho výkonu

Vysoká energetická účinnosť – možné úspory až do 30 % v porovnaní s hydraulickými prietokovými ohrievačmi vody

Voľné nastavenie teploty v rozsahu od 30 °C do 60 °C

Integrovaný diagnostický systém

Systém vykurovania neizolovaným drôtom odolný proti usadzovaniu vodného kameňa



Typ	PEY 18/21/24
Obj. č.	233993

### Technické údaje

Menovité napätie	400 V
Menovité napätie 1	380 V
Menovité napätie 2	400 V
Menovité napätie 3	415 V
Menovitý výkon	18/21/24 kW
Menovitý výkon 1	16.2/19/21.7 kW
Menovitý výkon 2	18/21/24 kW
Menovitý výkon 3	19.4/22.6/25.8 kW
Menovitý prúd	29/31/35 A
Menovitý prúd 1	27.6/29.5/33.3 A
Menovitý prúd 2	29/31/35 A
Menovitý prúd 3	30.1/32.2/36.3 A
Poistka	32/32/35 A
Istenie 1	32/32/35 A
Istenie 2	32/32/35 A
Istenie 3	32/32/40 A
Frekvencia	50/60 Hz
Frekvencia 1	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz
Frekvencia 3	50/- Hz
Fázy	3/PE

Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 380 V)	900 $\Omega$ cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 400 V)	900 $\Omega$ cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 415 V)	1000 $\Omega$ cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 380 V)	1200 $\Omega$ cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 400 V)	1200 $\Omega$ cm
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 415 V)	1300 $\Omega$ cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 380 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 415 V)	1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 380 V)	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 400 V)	833 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a 415 V)	770 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Nastavenie teploty	30 - 60 $^{\circ}\text{C}$
Farba	biely
Zap	>3 l/min
Výška	485 mm
Šírka	226 mm
Hĺbka	93 mm
Hmotnosť	3,60 kg
Trieda energetickej účinnosti	A

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)