

# PHB 21

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 234000

## Ohrev vody bez starostí

S týmto prietokovým ohrievačom vody si môžete zvoliť rôzne úrovne komfortu. Prístroj je totiž vybavený štyrmi výkonovými stupňami. Požadovanú teplotu ľahko dosiahnete pridaním studenej vody z kohútika priamo na odbernom mieste.

## Pripravený pre akýkoľvek druh vody

## Najdôležitejšie znaky

Hydraulicky riadené zariadenia

Štyri výkonové stupne – dva na manuálne nastavenie, dva s hydraulickým ovládaním

Systém vykurovania neizolovaným drôtom odolný proti usadzovaniu vodného kameňa



**PHB 13**  
Výrobok č.: 233998



**PHB 18**  
Výrobok č.: 233999



**PHB 24**  
Výrobok č.: 234001



Typ	PHB 13	PHB 18	PHB 21
Obj. č.	233998	233999	234000

## Technické údaje

Menovité napätie	400 V	400 V	400 V
Menovité napätie 1	380 V	380 V	380 V
Menovité napätie 2	400 V	400 V	400 V
Menovitý výkon	13.5 kW	18 kW	21 kW
Menovitý výkon 380 V, stupeň I min.	4,20 kW	5,70 kW	6,70 kW
Menovitý výkon 380 V, stupeň I max.	9,60 kW	12,90 kW	15,20 kW
Menovitý výkon 380 V, stupeň II min.	6,10 kW	8,30 kW	9,70 kW
Príkonný výkon 380 V, stupeň II max.	12,20 kW	16,30 kW	19,00 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň I min.	4,60 kW	6,30 kW	7,40 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň I max.	10,60 kW	14,30 kW	16,80 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň II min.	6,80 kW	9,20 kW	10,80 kW
Príkonný výkon 400 V, stupeň II max.	13,50 kW	18,00 kW	21,00 kW
Menovitý výkon 1	12.2 kW	16.2 kW	19 kW
Menovitý výkon 2	13.5 kW	18 kW	21 kW
Menovitý prúd	19.5 A	26 A	31 A
Menovitý prúd 1	18,5 A	24.7 A	29.5 A
Menovitý prúd 2	19,5 A	26 A	31 A
Poistka	20 A	25 A	32 A
Istenie 1	20 A	25 A	32 A
Istenie 2	20 A	25 A	32 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frekvencia 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	3/PE	3/PE	3/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Max. povolená vstupná teplota vody	25 $^{\circ}\text{C}$	25 $^{\circ}\text{C}$	25 $^{\circ}\text{C}$
Zap	2,4 l/min	3,0 l/min	3,5 l/min
Zap I. stupeň	2,4 l/min	3,0 l/min	3,5 l/min
Zap. II. Stupeň	3,9 l/min	4,9 l/min	5,6 l/min
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Farba	biely	biely	biely
Výška	485 mm	485 mm	485 mm
Šírka	226 mm	226 mm	226 mm
Hĺbka	93 mm	93 mm	93 mm
Hmotnosť	3,60 kg	3,60 kg	3,60 kg
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A



Typ	PHB 24
Obj. č.	234001

### Technické údaje

Menovité napätie	400 V
Menovité napätie 1	380 V
Menovité napätie 2	400 V
Menovitý výkon	24 kW
Menovitý výkon 380 V, stupeň I min.	7,50 kW
Menovitý výkon 380 V, stupeň I max.	17,10 kW
Menovitý výkon 380 V, stupeň II min.	11,00 kW
Príkon 380 V, stupeň II max.	21,70 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň I min.	8,30 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň I max.	19,00 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň II min.	12,20 kW
Príkon 400 V, stupeň II max.	24,00 kW
Menovitý výkon 1	21.7 kW
Menovitý výkon 2	24 kW
Menovitý prúd	35 A
Menovitý prúd 1	33.3 A
Menovitý prúd 2	35 A
Poistka	35 A
Istenie 1	35 A
Istenie 2	35 A
Frekvencia	50/60 Hz

Frekvencia 1	50/60 Hz
Frekvencia 2	50/60 Hz
Fázy	3/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )	900 $\Omega$ cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )	1111 $\mu\text{S/cm}$
Max. povolená vstupná teplota vody	25 $^{\circ}\text{C}$
Zap	4,1 l/min
Zap I. stupeň	4,1 l/min
Zap. II. Stupeň	6,3 l/min
Druh krytia (IP)	IP25
Farba	biely
Výška	485 mm
Šírka	226 mm
Hĺbka	93 mm
Hmotnosť	3,60 kg
Trieda energetickej účinnosti	A

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)