

# PHB 21

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 234000

**Hydraulicky riadený prietokový ohrievač PHB. Teplá voda – jedna z jednoduchých radostí života.**

PHB je výhodné riešenie pre teplú vodu s overenou kvalitou STIEBEL ELTRON. Teplota teplej vody sa reguluje hydraulicky podľa prietokového množstva. Na výber sú k dispozícii štyri výkonové stupne. Požadovaná teplota sa dosahuje primiešaním studenej vody na odberovom mieste.



**Vždy a všade.**

PHB sa vďaka ohrevnému systému holým drôtom hodí takmer pre ľubovoľnú kvalitu vody – či už mäkkú alebo tvrdú.

## Najdôležitejšie znaky

Hydraulicky riadený prietokový ohrievač

Štyri výkonové stupne – dva na ručné nastavenie, dva s hydraulickým ovládaním

Ohrevný systém holým drôtom odolný proti vodnému kameňu



Typ	PHB 13	PHB 18	PHB 21
Obj. č.	233998	233999	234000
Hĺbka	93 mm	93 mm	93 mm
Výška	485 mm	485 mm	485 mm
Šírka	226 mm	226 mm	226 mm

## Technické údaje

Menovité napätie 1	380 V	380 V	380 V
Menovité napätie 2	400 V	400 V	400 V
Príkon 1	12,2 kW	16,2 kW	19 kW
Príkon 2	13,5 kW	18 kW	21 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň I min.	4,6 kW	6,3 kW	7,4 kW
Príkon 400 V, stupeň I max.	10,6 kW	14,3 kW	16,8 kW
Príkon 400 V, stupeň II min.	6,8 kW	9,2 kW	10,8 kW
Príkon 400 V, stupeň II max.	13,5 kW	18 kW	21 kW
Menovitý prúd 1	18,5 A	24,7 A	29,5 A
Menovitý prúd 2	19,5 A	26 A	31 A
Istenie 1	20 A	25 A	32 A
Istenie 2	20 A	25 A	32 A
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	3/PE	3/PE	3/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\theta_{studené} \leq 25$ °C)	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\theta_{studená} \leq 25$ °C)	1111 $\mu$ S/cm	1111 $\mu$ S/cm	1111 $\mu$ S/cm
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Farba	biela	biela	biela

Hmotnosť

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg



Typ	PHB 24
Obj. č.	234001
Hĺbka	93 mm
Výška	485 mm
Šírka	226 mm

#### Technické údaje

Menovité napätie 1	380 V
Menovité napätie 2	400 V
Príkon 1	21,7 kW
Príkon 2	24 kW
Menovitý výkon 400 V, stupeň I min.	8,3 kW
Príkon 400 V, stupeň I max.	19 kW
Príkon 400 V, stupeň II min.	12,2 kW
Príkon 400 V, stupeň II max.	24 kW
Menovitý prúd 1	33,3 A
Menovitý prúd 2	35 A
Istenie 1	35 A
Istenie 2	35 A
Frekvencia	50/60 Hz
Fázy	3/PE
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\theta_{studené} \leq 25$ °C)	900 $\Omega$ cm
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\theta_{studená} \leq 25$ °C)	1111 $\mu S/cm$
Trieda energetickej účinnosti	A
Druh krytia (IP)	IP25
Farba	biela

Hmotnosť

3,6 kg

---

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)