

EIL 3 Trend

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 200142

Flexibilné riešenie ohrevu vody

Riešenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám Chcete, aby bolo vaše umývadlo spoľahlivo zásobované teplou vodou, a to energeticky úsporným spôsobom? V tom prípade si zvolte tento mini prietokový ohrievač vody. Priame pripojenie k armatúre a rýchly systém ohrevu holým drôtom vám zabezpečia teplú vodu bez čakania.



Najdôležitejšie znaky

Mini prietokové ohrievače vody s hydraulickou reguláciou pre teplú vodu v malých množstvách, ktorá je okamžite k dispozícii

Flexibilná inštalácia vďaka montáži pod a nad umývadlo

Prevádzka je možná len s beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody

Pre jednoduché elektrické pripojenie na každú zásuvku s ochranným kontaktom



| Typ | EIL 3 Trend | EIL 4 Trend |
|---------|-------------|-------------|
| Obj. č. | 200142 | 200143 |

Technické údaje

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Menovité napätie | 230 V | 230 V |
| Menovité napätie 1 | 200 V | 200 V |
| Menovité napätie 2 | 220 V | 220 V |
| Menovité napätie 3 | 230 V | 230 V |
| Menovité napätie 4 | 240 V | 240 V |
| Menovitý výkon | 3,53 kW | 4,4 kW |
| Menovitý výkon 1 | 2,7 kW | 3,3 kW |
| Menovitý výkon 2 | 3,2 kW | 4,0 kW |
| Menovitý výkon 3 | 3,53 kW | 4,4 kW |
| Menovitý výkon 4 | 3,8 kW | 4,8 kW |
| Menovitý prúd | 15,2 A | 19,1 A |
| Menovitý prúd 1 | 13,3 A | 16,7 A |
| Menovitý prúd 2 | 14,5 A | 18,2 A |
| Menovitý prúd 3 | 15,2 A | 19,1 A |
| Menovitý prúd 4 | 15,8 A | 20 A |
| Poistka | 16 A | 20 A |
| Istenie 1 | 16 A | 20 A |
| Istenie 2 | 16 A | 20 A |
| Istenie 3 | 16 A | 20 A |
| Istenie 4 | 16 A | 20 A |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekvencia 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Frekvencia 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekvencia 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekvencia 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) | 1100 Ω cm | 1100 Ω cm |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) | 1100 Ω cm | 1100 Ω cm |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Výška | 143 mm | 143 mm |
| Šírka | 190 mm | 190 mm |
| Hĺbka | 82 mm | 82 mm |
| Prípojka vody | G 3/8 A | G 3/8 A |
| Zap | > 1,0 l/min | > 1.3 l/min |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 |
| Farba | biely | biely |
| Hmotnosť | 1,40 kg | 1,40 kg |

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html