

EIL 4 Trend

MINI PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 200143

Flexibilné riešenie ohrevu vody

Riešenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám Chcete, aby bolo vaše umývadlo spoľahlivo zásobované teplou vodou, a to energeticky úsporným spôsobom? V tom prípade si zvolte tento mini prietokový ohrievač vody. Priame pripojenie k armatúre a rýchly systém ohrevu holým drôtom vám zabezpečia teplú vodu bez čakania.



Najdôležitejšie znaky

Mini prietokové ohrievače vody s hydraulickou reguláciou pre teplú vodu v malých množstvách, ktorá je okamžite k dispozícii

Flexibilná inštalácia vďaka montáži pod a nad umývadlo

Prevádzka je možná len s beztlakovou armatúrou

Špeciálny prúdový regulátor pre ideálny tvar prúdu vody



EIL 3 Trend

Výrobok č.: 200142



EIL 6 Trend

Výrobok č.: 200144



| Typ | EIL 3 Trend | EIL 4 Trend | EIL 6 Trend |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| Obj. č. | 200142 | 200143 | 200144 |

Technické údaje

| | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Menovité napätie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Menovité napätie 1 | 200 V | 200 V | 200 V |
| Menovité napätie 2 | 220 V | 220 V | 220 V |
| Menovité napätie 3 | 230 V | 230 V | 230 V |
| Menovité napätie 4 | 240 V | 240 V | 240 V |
| Menovitý výkon | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Menovitý výkon 1 | 2,7 kW | 3,3 kW | 4,3 kW |
| Menovitý výkon 2 | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,2 kW |
| Menovitý výkon 3 | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Menovitý výkon 4 | 3,8 kW | 4,8 kW | 6,2 kW |
| Menovitý prúd | 15,2 A | 19,1 A | 24,7 A |
| Menovitý prúd 1 | 13,3 A | 16,7 A | 21,6 A |
| Menovitý prúd 2 | 14,5 A | 18,2 A | 23,6 A |
| Menovitý prúd 3 | 15,2 A | 19,1 A | 24,7 A |
| Menovitý prúd 4 | 15,8 A | 20 A | 25,8 A |
| Poistka | 16 A | 20 A | 25 A |
| Istenie 1 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Istenie 2 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Istenie 3 | 16 A | 20 A | 25 A |
| Istenie 4 | 16 A | 20 A | 32 A |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Frekvencia 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekvencia 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekvencia 3 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frekvencia 4 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázy | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ | 909 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$ (pri $\vartheta_{\text{studené}} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$) | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ | 1100 $\Omega \text{ cm}$ |
| Výška | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Šírka | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Hĺbka | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Prípojka vody | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A |
| Zapínacie množstvo vody | > 1,0 l/min | > 1.3 l/min | > 2.6 l/min |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Farba | biely | biely | biely |
| Hmotnosť | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg |
| Trieda energetickej účinnosti | | A | A |

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html