

# SHP-A 300 X Plus

TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE PRÍPRAVU  
TEPLEJ VODY

VÝROBOK Č.: 238635

## Nezávislé riešenie ohrevu vody

Nezávislosť od vonkajších vplyvov je dôležitým aspektom pri riešení vlastného bývania. S tepelným čerpadlom pre prípravu teplej vody urobíte krok tým správnym smerom. Zariadenie využíva na ohrev vody obnoviteľné zdroje a vďaka svojmu prvotriedne izolovanému zásobníku dosahuje aj vynikajúce hodnoty výkonu. Pre vás to znamená teplú vodu na kúpanie alebo sprchovanie, kedykoľvek ju potrebujete – a to s nízkou spotrebou energie.



## Ľahká obsluha a pripojenie

Prehľadný LCD displej vám uľahčí obsluhu zariadenia. Vďaka nemu veľmi rýchlo zistíte, koľko zmiešanej vody je práve k dispozícii. Chceli by ste tepelné čerpadlo pripojiť k fotovoltaickému systému? Nie je nič jednoduchšie. Zariadenie ponúka túto možnosť v štandardnej výbave. Vďaka tomu využijete nielen energiu zo vzduchu ale aj energiu zo slnka.



**SHP-A 220 Plus**

Výrobok č.: 238633



**SHP-A 300 Plus**

Výrobok č.: 238634

## Najdôležitejšie znaky

Možné hygienické teploty teplej vody až do 65 °C dosiahnuté v rámci efektívnej prevádzky tepelného čerpadla

Možnosť integrácie do inteligentnej elektrickej siete (SG-Ready)

Maximálna bezpečnosť a úspora nákladov vďaka bezúdržbovej ochrane nádrže (anóda s cudzím napájaním)



Typ	SHP-A 220 Plus	SHP-A 300 Plus	SHP-A 300 X Plus
Obj. č.	238633	238634	238635

## Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti – príprava teplej vody (vnútorný vzduch)	A+	A+	A+
Menovitý záťažový profil (EN16147)	L	XL	XL
Vykurovací faktor COP (EN 16147 / A20)	3,55	3,51	3,51
Maximálne využiteľné menovité množstvo teplej vody 40 °C (EN 16147 / A20)	278 l	395 l	371 l
Výška x priemer	1501 x 690 mm	1905 x 690 mm	1905 x 690 mm
Hmotnosť	120 kg	135 kg	156 kg
Menovitý objem	220 l	302 l	291 l
Plocha výmenníka			1,30 m <sup>2</sup>
Stredná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m vo voľnom priestore	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Hranica použitia zdroja tepla pre prevádzku tepelného čerpadla min./max.	+6/+42 °C	+6/+42 °C	+6/+42 °C
Teplota teplej vody s tepelným čerpadlom max.	65 °C	65 °C	65 °C
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Príkonný výkon prídavného vykurovania	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)