

PSH 100 Trend

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBK Č.: 232083

Komfortný ohrev vody Individuálna voľba teploty Teplú vodu potrebuje človek každý deň. S týmto nástenným ohrievačom vody ju budete mať vždy k dispozícii. Umožňuje to funkcia automatického dohrevu pri poklese pod požadovanú teplotu vody, ktorou je ohrievač vody vybavený.



Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Elegantný dizajn

Plynulá voľba teploty v rozsahu 30-75 °C

Veľmi kvalitná tepelná izolácia

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu vnútornému smaltovaniu



| Typ | PSH 30 Trend | PSH 50 Trend | PSH 80 Trend |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| Obj. č. | 232080 | 232081 | 232082 |

Technické údaje

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Sieťová prípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Záťažový profil | S | M | M |
| Trieda energetickej účinnosti | C | C | C |
| Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C | 0,53 kWh | 0,73 kWh | 0,79 kWh |
| Menovitý objem | 30 l | 50 l | 80 l |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C | 52 l | 99 l | 142 l |
| Rozsah nastavení teplôt | 30-75 °C | 30-75 °C | 30-75 °C |
| Max. prietok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Farba | biely | biely | biely |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 642 mm | 897 mm | 871 mm |
| Šírka | 405 mm | 405 mm | 510 mm |
| Hĺbka | 410 mm | 410 mm | 520 mm |
| Hmotnosť | 16,40 kg | 21,40 kg | 28,20 kg |



| Typ | PSH 100 Trend | PSH 120 Trend | PSH 150 Trend |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| Obj. č. | 232083 | 232084 | 232085 |

Technické údaje

| | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Príkon ~ 230 V | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Sieťová prípojka | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Menovité napätie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Záťažový profil | L | L | L |
| Trieda energetickej účinnosti | C | C | C |
| Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C | 0,98 kWh | 1,15 kWh | 1,33 kWh |
| Menovitý objem | 100 l | 120 l | 150 l |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C | 186 l | 224 l | 288 l |
| Rozsah nastavení teplôt | 30-75 °C | 30-75 °C | 30-75 °C |
| Max. prietok | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Farba | biely | biely | biely |
| Druh krytia (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Výška | 1025 mm | 1178 mm | 1410 mm |
| Šírka | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Hĺbka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Hmotnosť | 33,60 kg | 39,10 kg | 46,20 kg |



Typ **PSH 200 Trend**

Obj. č. **232086**

Technické údaje

Príkon ~ 230 V **2 kW**

Sieťová prípojka **1/N/PE 220-240 V
50/60 Hz**

Menovité napätie **220-240 V**

Frekvencia **50/60 Hz**

Záťažový profil **XL**

Trieda energetickej účinnosti **C**

Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C **1,61 kWh**

Menovitý objem **192 l**

Množstvo zmiešanej vody 40 °C **351 l**

Rozsah nastavení teplôt **30-75 °C**

Max. prietok **23.5 l/min**

Farba **biely**

Druh krytia (IP) **IP25**

Výška **1715 mm**

Šírka **510 mm**

Hĺbka **520 mm**

Hmotnosť **56,30 kg**

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html