

PSH 50 Trend

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY

Komfortný ohrev vody **Lubovolná voľba teploty** Teplú vodu potrebuje človek každý deň. S týmto nástenným ohrievačom vody ju budete mať vždy k dispozícii. Umožňuje to funkcia automatického dohrevu pri poklese pod požadovanú teplotu vody, ktorou je ohrievač vody vybavený.

Najdôležitejšie znaky

Hydraulicky regulovaný nástenný ohrievač vody

Elegantný dizajn

Plynulá voľba teploty v rozsahu 30-75 °C

Veľmi kvalitná tepelná izolácia

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu vnútornému smaltovaniu

VÝROBOK Č.: 232081



PSH 30 Trend

Výrobok č.: 232080



PSH 80 Trend

Výrobok č.: 232082



PSH 100 Trend

Výrobok č.: 232083



PSH 120 Trend

Výrobok č.: 232084



PSH 150 Trend

Výrobok č.: 232085



PSH 200 Trend

Výrobok č.: 232086



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Obj. č.	232080	232081	232082

Technické údaje

Príkonná napätie ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	S	M	M
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	52 l	99 l	142 l
Rozsah nastavení teplôt	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	642 mm	897 mm	871 mm
Šírka	405 mm	405 mm	510 mm
Hĺbka	410 mm	410 mm	520 mm
Hmotnosť	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg



Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Obj. č.	232083	232084	232085

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	L	L	L
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	186 l	224 l	288 l
Rozsah nastavení teplôt	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Šírka	510 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm	520 mm
Hmotnosť	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg



Typ	PSH 200 Trend
Obj. č.	232086

Technické údaje

Príkonná napätie ~ 230 V	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Menovité napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Záťažový profil	XL
Trieda energetickej účinnosti	C
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	1,61 kWh
Menovitý objem	192 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	351 l
Rozsah nastavení teplôt	30-75 °C
Max. prietok	23.5 l/min
Farba	biely
Druh krytia (IP)	IP25
Výška	1715 mm
Šírka	510 mm
Hĺbka	520 mm
Hmotnosť	56,30 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html