

PSH 150 WE-R

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 236235

Zvýšte účinnosť vášho zdroja teplej vody

Tento nástenný ohrievač vody umožňuje flexibilnú a napriek tomu efektívnu prípravu teplej vody. To všetko vďaka možnosti jeho kombinácie s existujúcim vykurovacím systémom. Vďaka tomu si doma môžete v zimných mesiacoch vychutnávať príjemne teplú vodu. Toto inteligentné spojenie vám šetrí peniaze.

Výhody pre dlhodobú účinnosť a životnosť

Nástenný ohrievač vody disponuje z vnútornej strany tak kvalitnou izoláciou, že tepelné straty zostávajú veľmi nízke. Vďaka vysokej kvalite spracovania prístroj vykazuje dlhú životnosť. Váš zásobníkový ohrievač vody tak bude plniť vaše požiadavky na teplú vodu dlho a spoľahlivo.

Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Integrovaný výmenník tepla pre pripojenie na existujúci vykurovací systém

Plynulá voľba teploty v rozsahu 5-80 °C

Veľmi nízke energetické straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu smaltovaniu

Jednoduchá výmena vďaka univerzálnemu závesu



PSH 80 WE-L
Výrobok č.: 236230



PSH 80 WE-R
Výrobok č.: 236231



PSH 120 WE-L
Výrobok č.: 236232



PSH 120 WE-R
Výrobok č.: 236233



PSH 150 WE-L
Výrobok č.: 236234



PSH 200 WE-L
Výrobok č.: 236236



PSH 200 WE-R
Výrobok č.: 236237



Typ	PSH 80 WE-L	PSH 80 WE-R	PSH 120 WE-L
Obj. č.	236230	236231	236232

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba energie 24 h pri 65 °C	0.893 kWh	0.893 kWh	1.19 kWh
Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	B	B	B
Menovitý objem	79 l	79 l	120 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	128 l	128 l	209 l
Plocha výmenníka	0,60 m²	0,60 m²	0,60 m²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	871 mm	871 mm	1178 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm	520 mm
Prázdna hmotnosť	37,20 kg	37,20 kg	48,10 kg



Typ	PSH 120 WE-R	PSH 150 WE-L	PSH 150 WE-R
Obj. č.	236233	236234	236235

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba energie 24 h pri 65 °C	1.19 kWh	1.426 kWh	1.426 kWh
Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	B	C	C
Menovitý objem	120 l	151 l	151 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	209 l	278 l	278 l
Plocha výmenníka	0,60 m²	0,60 m²	0,60 m²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1178 mm	1410 mm	1410 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm	520 mm
Prázdna hmotnosť	48,10 kg	55,20 kg	55,20 kg



Typ	PSH 200 WE-L	PSH 200 WE-R
Obj. č.	236236	236237

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba energie 24 h pri 65 °C	1.803 kWh	1.803 kWh
Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	C	C
Menovitý objem	191 l	191 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	395 l	395 l
Plocha výmenníka	0,60 m²	0,60 m²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25
Výška	1715 mm	1715 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm
Prázdna hmotnosť	65,30 kg	65,30 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html