

PSH 80 WE-L

VÝROBK Č.: 236230

Najdôležitejšie znaky

Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody

Plynulá voľba teploty v rozsahu 5-80 °C

Nízke energetické straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu smaltovaniu





Typ	PSH 80 WE-L	PSH 120 WE-L	PSH 150 WE-L
Obj. č.	236230	236232	236234

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C	0.893 kWh	1.19 kWh	1.426 kWh
Trieda energetickej účinnosti	B	B	C
Menovitý objem	79 l	120 l	151 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	128 l	209 l	278 l
Plocha výmenníka	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23,5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	871 mm	1178 mm	1410 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm	520 mm
Prázdna hmotnosť	37,20 kg	48,10 kg	55,20 kg



Typ	PSH 200 WE-L	PSH 80 WE-R	PSH 120 WE-R
Obj. č.	236236	236231	236233

Technické údaje

Príkonná moc ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C	1.803 kWh	0.893 kWh	1.19 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	B	B
Menovitý objem	191 l	79 l	120 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	395 l	128 l	209 l
Plocha výmenníka	0,60 m ²	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1715 mm	871 mm	1178 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm	520 mm
Prázdna hmotnosť	65,30 kg	37,20 kg	48,10 kg



Typ	PSH 150 WE-R	PSH 200 WE-R
Obj. č.	236235	236237
Technické údaje		
Príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW
Fázy	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná tepelná strata / 24 hod. pri 65 °C	1.426 kWh	1.803 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C
Menovitý objem	151 l	191 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	278 l	395 l
Plocha výmenníka	0,60 m ²	0,60 m ²
Rozsah nastavení teplôt	5-80 °C	5-80 °C
Max./min. vodivosť pitnej vody	100-1500 µS/cm	100-1500 µS/cm
Max. prietok	23.5 l/min	23.5 l/min
Farba	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25
Výška	1410 mm	1715 mm
Hĺbka	520 mm	520 mm
Prázdna hmotnosť	55,20 kg	65,30 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html