

# PSH 100 Trend

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY OD 30 DO  
150 L

VÝROBOK Č.: 232083

PSH Trend je uzavretý (odolný proti tlaku) a mimoriadne energeticky úsporný elektrický zásobník teplej vody s novým dizajnom na zásobovanie jedného alebo viacerých odberových miest. Umožňuje plynulé nastavenie teploty od 35 °C do 75 °C a automaticky prikúri, keď sa nedosiahne nastavená teplota. Ocelová vnútorná nádrž disponuje špeciálnym smaltovaním CoPro a ochrannou anódou, ktoré zabezpečujú obzvlášť dlhú životnosť. V prevádzke je nástenný zásobník PSH vhodný iba ako tlakový prístroj so zodpovedajúcou bezpečnostnou skupinou. Jednoduchú montáž zaručuje univerzálne zavesenie na stenu.



## Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 100 litrov

Už dnes spĺňa požiadavky EÚ vyplývajúce zo smernice ErP

Nový dizajn

Plynulé nastavenie teploty v rozsahu od 35 °C do 75 °C

Mimoriadne kvalitná izolácia

Obsluha spredu, otočným regulátorom

Ohrievacie teleso z nerezovej ocele, podstatne menej sa zanáša vodným kameňom ako medené

Špeciálne smaltovanie CoPro pre obzvlášť dlhú životnosť

Pripojovací kábel pre pevné pripojenie, cca 1 m

Vrátane poistného ventilu



| Typ                        | PSH 30 Trend | PSH 50 Trend | PSH 80 Trend |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Obj. č.                    | 232080       | 232081       | 232082       |
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW         | 2 kW         | 2 kW         |
| Menovitý objem             | 30 l         | 50 l         | 80 l         |
| Výška                      | 642 mm       | 897 mm       | 871 mm       |
| Priemer                    | 405 mm       | 405 mm       | 510 mm       |

#### Technické údaje

|   |                           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Inštalovaný príkon ~ 230 V                                | 2 kW                      | 2 kW                      | 2 kW                      |
| Sieťové pripojenie  | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Menovité napätie  | 220-240 V                 | 220-240 V                 | 220-240 V                 |
| Frekvencia  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 0,53 kWh                  | 0,73 kWh                  | 0,79 kWh                  |
| Trieda energetickej účinnosti                             | C                         | C                         | C                         |
| Farba   | biela                     | biela                     | biela                     |
| Druh krytia (IP)  | IP25                      | IP25                      | IP25                      |
| Hmotnosť v prázdnom stave                                 | 16,4 kg                   | 21,4 kg                   | 28,2 kg                   |



| Typ                        | PSH 100 Trend | PSH 120 Trend | PSH 150 Trend |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Obj. č.                    | 232083        | 232084        | 232085        |
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW          | 2 kW          | 2 kW          |
| Menovitý objem             | 100 l         | 120 l         | 150 l         |
| Výška                      | 1025 mm       | 1178 mm       | 1410 mm       |
| Priemer                    | 510 mm        | 510 mm        | 510 mm        |

## Technické údaje

|   |                           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Inštalovaný príkon ~ 230 V                                | 2 kW                      | 2 kW                      | 2 kW                      |
| Sieťové pripojenie  | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Menovité napätie  | 220-240 V                 | 220-240 V                 | 220-240 V                 |
| Frekvencia  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  | 50/60 Hz                  |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 0,98 kWh                  | 1,15 kWh                  | 1,33 kWh                  |
| Trieda energetickej účinnosti                             | C                         | C                         | C                         |
| Farba   | biela                     | biela                     | biela                     |
| Druh krytia (IP)  | IP25                      | IP25                      | IP25                      |
| Hmotnosť v prázdnom stave                                 | 33,6 kg                   | 39,1 kg                   | 46,2 kg                   |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typ                        | PSH 200 Trend |
| Obj. č.                    | 232086        |
| Inštalovaný príkon ~ 230 V | 2 kW          |
| Menovitý objem             | 192 l         |
| Výška                      | 1715 mm       |
| Priemer                    | 510 mm        |

#### Technické údaje

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Inštalovaný príkon ~ 230 V                                | 2 kW                      |
| Sieťové pripojenie  | 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz |
| Menovité napätie  | 220-240 V                 |
| Frekvencia  | 50/60 Hz                  |
| Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C | 1,61 kWh                  |
| Trieda energetickej účinnosti                             | C                         |
| Farba   | biela                     |
| Druh krytia (IP)  | IP25                      |
| Hmotnosť v prázdnom stave                                 | 56,3 kg                   |

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)