

# PSH 120 WE-R

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY OD 30 DO  
150 L

VÝROBOK Č.: 236233

## Najdôležitejšie znaky

Vysoká energetická účinnosť v dôsledku minimálnych pohotovostných strát

Prípojka výmenníka tepla a elektrické vykurovacie teleso pre individuálne teplovodné pohodlie

Ohrievacie teleso z nerezovej ocele s dlhou životnosťou a bez veľkých usadenín vodného kameňa

Ukazovateľ priebehu teploty na vonkajšom plášti

Vysoký komfort vďaka plynulému nastaveniu teploty v rozpätí 5 – 80 °C

Jednoduchá doprava a inštalácia vďaka ergonomickým zápusteným úchytкам na prístroji

Univerzálne zavesenie na stenu pre rýchlu a jednoduchú montáž

Cirkulačná prípojka zvyšuje teplovodné pohodlie v dlhších potrubných sieťach





Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Obj. č.	236238	236239	236240
Menovitý objem	79 l	120 l	151 l
Výška			
Priemer	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Technické údaje</b>			
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,04 kWh	1,41 kWh	1,81 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	42,2 kg	54,1 kg	61,2 kg



Typ	PSH 200 WE-H	PSH 80 WE-L	PSH 120 WE-L
Obj. č.	236241	236230	236232
Menovitý objem	191 l	79 l	120 l
Výška		871 mm	1178 mm
Priemer	510 mm	510 mm	510 mm

#### Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,67 kWh	0,93 kWh	1,17 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	B	B
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	72,5 kg	37,2 kg	48,1 kg



Typ	PSH 150 WE-L	PSH 200 WE-L	PSH 80 WE-R
Obj. č.	236234	236236	236231
Menovitý objem	151 l	191 l	79 l
Výška	1410 mm	1715 mm	871 mm
Priemer	510 mm	510 mm	510 mm

#### Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,49 kWh	1,71 kWh	0,93 kWh
Trieda energetickej účinnosti	C	C	B
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	55,2 kg	65,3 kg	37,2 kg



Typ	PSH 120 WE-R	PSH 150 WE-R	PSH 200 WE-R
Obj. č.	236233	236235	236237
Menovitý objem	120 l	151 l	191 l
Výška	1178 mm	1410 mm	1715 mm
Priemer	510 mm	510 mm	510 mm

## Technické údaje

Inštalovaný príkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Menovité napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fázy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	1,17 kWh	1,49 kWh	1,71 kWh
Trieda energetickej účinnosti	B	C	C
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť v prázdnom stave	48,1 kg	55,2 kg	65,3 kg

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)