SHZ 120 LCD

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 231255

Šetrite na spotrebe, nie na pohodlí

S týmto nástenným ohrievačom vody máte istotu, že nespotrebujete viac energie, ako je potrebné. Zariadenie je totiž vybavené troma rôznymi ECO funkciami pre úsporu energie. Vyberte si jednu z nich a užívajte si teplú vodu, ktorá je presne prispôsobená potrebám vašej rodiny.

S ohľadom na vaše správanie

Režim ECO DYNAMIC je mimoriadne praktický – automaticky optimalizuje možnosti úspory energie. Rozhodujúcim faktorom je, koľko teplej vody odoberáte, kedy a ako často. Vďaka tomu sa elektronicky riadený prístroj optimálne prispôsobí vašim návykom pri používaní a umožní vám vychutnať si vodu s príjemne temperovanou teplotou v úplnej pohode.

SHZ 30 LCD
Výrobok č.: 231251

SHZ 50 LCD
Výrobok č.: 231252

SHZ 80 LCD
Výrobok č.: 231253

SHZ 100 LCD
Výrobok č.: 231254

SHZ 150 LCD
Výrobok č.: 231256

Najdôležitejšie znaky

- Elektronicky regulovaný nástenný ohrievač vody
- Nastavenie teploty s presnosťou na stupeň v rozsahu 20-85 °C
- Energeticky úsporný spôsob prevádzky vďaka trom automatickým ECO funkciám
- Úspora nákladov využívaním nízkych taríf za elektrinu
- Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu smaltovaniu
- Najvyššia úroveň ochrany proti korózii v nádrži vďaka bezúdržbovej anóde s cudzím napájaním
- Funkcia rýchloohrevu pri zvýšenej požiadavke na teplú vodu

Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Obj. č.	231251	231252	231253

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Príkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	S	M	M
Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	A	B	B
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	74 l	121 l	197 l
Rozsah nastavení teplôt	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. prietok	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm
Šírka	410 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	420 mm	510 mm	510 mm
Hmotnosť	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg

Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Obj. č.	231254	231255	231256

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Príkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	L	XL	XL
Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	C	C	C
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	220 l	291 l	355 l
Rozsah nastavení teplôt	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. prietok	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Šírka	510 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	510 mm	510 mm	510 mm
Hmotnosť	39,50 kg	42,40 kg	52,00 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html