

FCR 21/120

PRÍSLUŠENSTVO


VÝROBK Č.: 071331

Najdôležitejšie znaky

FCR 21/60, FCR 21/120: Výmenné medené ohrievacie teleso

Plynulé nastavenie teploty cca 35 °C až cca 82 °C

Max. prevádzkový pretlak 1,0 MPa (10 bar)





Typ	FCR 21/60	FCR 21/120
Obj. č.	071330	071331
Inštalovaný príkon ~ 230 V	2-4 kW	4 kW
Inštalovaný príkon ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW
Vyhotovenie	dvoj-/ jednookruhové	jednookruhové

Technické údaje

Priemer príruby	210 mm	210 mm
Sieťové pripojenie	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Hĺbka ponoru	400 mm	400 mm
Druh krytia (IP)	IP24	IP24
Zabudovaný stýkač	X	-
Napätie cievky	230 V	230 V

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html